

AS470/AS470A

Mode Mains-libres performant et blocage d'appels efficace



AS470



AS470A

Plus Produits



Mains-libres son HSP™



Affichage ultra lisible



Répertoire 100 contacts



Autonomie
Conversation : 18 h - Veille : 200 h



Présentation du Numéro et du Nom



Blocage d'appels

Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué en Allemagne



Faible taux de retour SAV
Réparation en France



Packaging optimisé
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset avec annulateur d'écho

AS470/AS470A

Fonctionnalités communes

Qualité audio

- Afficheur du combiné
- Écran rétro-éclairé blanc : 1,8" (96 x 64 pixels - 33 mm x 32 mm)

Affichage en veille

- État de charge de la batterie
- Notification d'appels en absence
- Icône de l'alarme
- Icône de la fonction répondeur

Affichage en communication

- Durée de communication

Clavier du combiné

- Touche de navigation 4 directions + accès direct au répertoire, à la gestion du volume, touche d'interphonie « INT »
- Rétro-éclairage du clavier
- Touche d'appel / Mains-libres illuminée lors d'appels entrants
- Clignotement de la touche « Message » lors d'appels en absence
- 12 touches numériques et 7 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
- Touche « R » gestion du double appel⁽¹⁾

Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance)
- Mode Mains-libres avec son haute qualité
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- 20 sonneries réglables sur 5 niveaux, arrêt et crescendo
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x4 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants
- Sélection possible de la sonnerie pour les appels externes/internes

Répertoire & Numérotation

- Capacité jusqu'à 100 contacts (Nom et Numéro)
- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers différents numéros composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Numéro et du Nom⁽¹⁾
- Sélection des mélodies pour appels externes/internes
- Suppression de la sonnerie selon de la plage horaire
- Suppression de la sonnerie pour les appels anonymes

Journal des appels

- Notification d'appels manqués sur l'écran et sur la touche « Message »
- Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus avec affichage de l'horodatage, du nom et du numéro⁽¹⁾
- Journal des 10 derniers appels émis via la touche «Envoi/ Décrocher »

Autres fonctions

- Réveil avec sélection de la mélodie
- Synchronisation de la date et de l'heure via le réseau téléphonique⁽¹⁾
- Compatible avec le Repeater⁽²⁾

Répondeur (AS470A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 minutes maximum
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Notification de nouveaux messages dans le journal du répondeur
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception de la communication pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 155 x 49 x 34 mm / 110 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 18 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH, 400 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids :
 - Base Gigaset AS405 : 44 mm x 88 mm x 103 mm / 72 g
 - Base Gigaset AS405A : 44 mm x 129 mm x 103 mm / 134 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 39 mm x 72 mm x 76 mm / 35 g

ECO-DECT

- Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
 - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
 - Mode « Sans émission »⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée).

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / HA / PBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

Référence	Gencod		
	Noir	Blanc	Umbr
AS470 Solo	4250366852867	4250366852898	4250366853079
AS470 Duo	4250366852874	4250366852904	4250366852928
AS470 Trio	4250366852881	4250366852911	-
AS470A Solo	4250366852935	4250366852966	-
AS470A Duo	4250366852942	4250366852973	4250366852997
AS470A Trio	4250366852959	4250366852980	-

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement